



BC Entfettungsverstärker 07 VP

ist eine wassermischbare Tensidmischung.

ist geeignet für alle pH-Bereiche
... für den Einsatz in Spritzwaschanlagen

- Eigenschaften**
- Ist multimetallfähig und kann ebenfalls zur Kunststoffreinigung eingesetzt werden.
 - Verbessert die Reinigungsleistung saurer, neutraler und alkalischer Reinigungsprodukte und wirkt demulgierend auf Fette und Öle.
 - Ermöglicht eine Standzeitverlängerung bei der demulgierenden Abreinigung von Ölen, Fetten und Emulsionen.
 - Verbessert das Ablaufverhalten und wirkt somit unterstützend im Trocknungsprozess.

Anwendung Konzentration: ca. 5 - 20% der Menge des eingesetzten Reinigers
Temperatur: ab 25 °C einsetzbar

Technische Daten (typische Werte)

Farbe	Geruch	pH-Wert 1%ig	Dichte bei 20 °C
farblos	charakteristisch	7,2 - 7,6	1 g/cm ³

Gebindegröße 30 Liter Kanister

Information

Die maximale Haltbarkeit im Original verschlossenen Gebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum. Das Produkt ist zwischen 5 - 40 °C frostfrei zu lagern.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.