



## BC Entschäumer 200 VP

**ist ...** ... ein wassermischbares, flüssiges Additiv zur Spaltung von dispergierenden Ölen.

**ist geeignet ...** ... als Spaltnittel zur Trennung dispergierender Öle von wässrigen, neutralen und alkalischen Reinigungsmitteln.  
... für den Einsatz in Spritzwaschanlagen.

**Eigenschaften**

- Kann eingesetzt werden, wenn das Schaumverhalten bei der stark alkalischen Abreinigung von Fetten und Ölen im Spritzverfahren ansteigt.
- Kann ebenfalls zur Standzeitverlängerung von Bädern eingesetzt werden, wenn Öle einemulgiert worden sind.
- Bewirkt ein schnelles Abspalten und Aufschwimmen dispergierender Öle und Fette.

**Anwendung**

Konzentration:	1 - 3 %
Temperatur:	40 - 85 °C
Spritzdruck:	0,8 - 20 bar

### Technische Daten (typische Werte)

Farbe	Geruch	pH-Wert 100%ig	Dichte bei 20 °C
gelb	nach Alkohol	8,0	0,97 g/cm <sup>3</sup>

**Gebindegröße** 30 Liter Kanister

### Information

Die maximale Haltbarkeit im Original verschlossenen Gebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum. Das Produkt ist zwischen 5 - 40°C frostfrei zu lagern.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.